

コントローラー

オートレインタイムスイッチ



農業用自動かん水オートレイン 4 系統・6 系統・8 系統

・ 2 系統を同時に出力



FV2DT-100S-P1423 入出力 AC100V
FV2DT-200S-P1423 入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	2 系統 (2 系統を同時に出力)

・ 1 系統を繰り返し出力 (インターバル灌水用)



FV1DR-100S-P1423 入出力 AC100V
FV1DR-200S-P1423 入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水間断時間	1 秒～ 99 分 / 1 秒～ 99 分間断
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	1 系統 (1 系統を繰り返し出力)

■デジタル式

自動散水・自動かん水システムに必要な制御盤です。
デジタル式の 4 系統・6 系統・8 系統をラインナップ。
操作方法は簡単で、初心者の方でも簡単に設定を行えます。

・ 4 系統



FV401-AC24 出力 AC24V
FV401-DC24 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
接点定格	ポンプ出力 AC250V 3A 回路出力 DC/AC24V 1A
接点出力	ポンプ出力は接点出力 回路出力は電圧出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	100 回
散水時間	1 秒～ 99 分
4 回路	4 系統を順番又は同時に設定可能

・ 6 系統



FV601-AC24 出力 AC24V
FV601-DC24 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
接点定格	ポンプ出力 AC250V 3A 回路出力 DC/AC24V 1A
接点出力	ポンプ出力は接点出力 回路出力は電圧出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	100 回
散水時間	1 秒～ 99 分
6 回路	6 系統を順番又は同時に設定可能

・ 8 系統



FV801-AC24 出力 AC24V
FV801-DC24 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
接点定格	ポンプ出力 AC250V 3A 回路出力 DC/AC24V 1A
接点出力	ポンプ出力は接点出力 回路出力は電圧出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	100 回
散水時間	1 秒～ 99 分
8 回路	8 系統を順番又は同時に設定可能

スタート時刻のセットは



このピンを
さすだけ!
8時スタート

灌水時間の変更は



このキーを
押すだけ!
5分 → 5分10秒

灌水時間の範囲は



1 秒から 99 分まで
小数点の位置と
有無で判断します。

FV1D



FV2D



灌水時間の変更は



このキーを
押すだけ!
5分 → 5分10秒

不要な系統は



このキーを
押すだけ!
不要系統は消灯

液肥対応・細霧冷房オートレインタイムスイッチ

液肥、細霧冷房に対応した自動かん水コントローラー

液肥対応オートレインタイムスイッチ（デジタル式）

・ 4 系統



LF411-AC24-R-R 出力 AC24V
LF411-DC24-R-R 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
混入器出力	接点出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	50 回
散水時間	1 秒～ 99 分
4 回路	4 系統を順番又は同時に設定可能

・ 6 系統



LF611-AC24-R-R 出力 AC24V
LF611-DC24-R-R 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
混入器出力	接点出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	50 回
散水時間	1 秒～ 99 分
6 回路	6 系統を順番又は同時に設定可能

・ 8 系統



LF811-AC24-R-R 出力 AC24V
LF811-DC24-R-R 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
混入器出力	接点出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	50 回
散水時間	1 秒～ 99 分
8 回路	8 系統を順番又は同時に設定可能

細霧冷房オートレインタイムスイッチ（デジタル式）

・ 3 系統



FV3DR-AC24 出力 AC24V
FV3DR-DC24 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
出力日	設定した時刻に毎日、開始時刻から終了時刻まで、繰返し出力
最大設定回数	9 回
散水時間	1 秒～ 99 分
3 回路	3 系統を順番に出力

オートレインタイムスイッチ

農業用自動かん水オートレイン 1 系統・2 系統



■シンクロナスモーター式

使いやすさを追求したオートレイン FVD シリーズ自動かん水に最適なコントローラーです。
アナログシンクロナスモーター式の 5 機種をラインナップ。
操作方法は簡単で、初心者の方でも簡単に設定を行えます。

・ 1 系統



FV1D-100S-P1423 入出力 AC100V
FV1D-200S-P1423 入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	1 系統

・ 2 系統を別々の時間に出力



FV2D-100S-P1423 入出力 AC100V
FV2D-200S-P1423 入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	2 系統 (2 系統を別々の時間に出力)

・ 2 系統を順番に出力



FV2DJ-100S-P1423 入出力 AC100V
FV2DJ-200S-P1423 入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	2 系統 (2 系統を順番に出力)